



Pintura Antimanchas

Naturaleza	Resinas acrílicas termoplásticas, Bióxido de Titanio, cargas minerales y disolventes desodorizados.	
Destino	Protección a la aparición de manchas de humedad, sin olor.	
Superficie	Cal, yeso, escayola, cemento, madera, etc.	
Aspecto	Mate.	
Color	Blanco.	
Densidad	1,450 +- 0,050 Kg./L	
Diluyente	Disolvente sin olor.	
Rendimiento	5-7 m ² /L según superficie.	
Secado	Al tacto	1-2 horas.
	Repintable	12 horas.
Empleo	APLICACIÓN Limpiar y lijar bien la superficie antes de pintar. Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase. Directamente sin imprimación previa, a una o dos manos según el estado del soporte.	
Usos	Una aplicación correcta proporciona gran protección a la posterior aparición de manchas de humedad y permite, si es necesario, acabados con pinturas plásticas evitando la reproducción de manchas originales.	
Precauciones	No tirar los residuos al desagüe. Úsese en lugares bien ventilados y con la indumentaria y protección adecuadas. Manténgase fuera del alcance de los niños.	
Conservación	En los envases originales, bien cerrados, en sitio fresco y seco.	



TIENDA
C / Dolors Almeda, 10
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)

Tel. 933 776 756 - 933 770 703
Fax 933 779 570
www.replac.com
replac@replac.com