



Barniz Obra Vista

Naturaleza	Copolímeros acrílicos y disolventes aromáticos, esteres y aditivos.	
Destino	Protección e impermeabilización de superficies de ladrillo, cemento, piedra artificial, yeso, cartón, madera etc. contra la humedad exterior.	
Aspecto	Incoloro y Semi-brillante.	
Color	900 +- 50 Gr./L.	
Densidad	900 +- 50 Gr./L.	
Diluyente	Disolvente universal.	
Rendimiento	5-10 m2/L. por cada capa según superficie.	
Secado	Al tacto	5-10 minutos
	Repintable	3 - 4 horas
Empleo	PREPARACIÓN SOPORTE Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa y otro tipo de suciedad. No aplicar sobre otro tipo de pintura o recubrimiento sin comprobar que no sea removido por los disolventes de este producto.	
Usos	Especialmente indicados para impermeabilizar las superficies de yeso, cal escayola, cartón, madera, obra vista, piedra artificial y cemento. Aviva y realza los tonos de la base. Puede aplicarse a brocha, rodillo y pistola con una o dos capas si son necesarias, en función de la porosidad del substrato.	
Precauciones	Producto inflamable, no aplicar ni manipular sin tomar todas las precauciones al respecto. Aplicar en lugares muy ventilados, ya que desprende un fuerte olor. No tirar los residuos al desagüe. Manténgase fuera del alcance de los niños.	
Conservación	En los envases originales, bien cerrados, en sitio fresco y seco.	



TIENDA
C / Dolors Almeda, 10
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)

Tel. 933 776 756 - 933 770 703
Fax 933 779 570
www.replac.com
replac@replac.com