



Decapante de Acrílicos

Naturaleza	Decapante de recubrimientos encolados en superficie de obra en general (granulite, etc.).	
Aspecto	Incoloro.	
Color	Blanco y carta de colores.	
Densidad	900 +- 30 gr/lt.	
Diluyente	Sin diluir.	
Rendimiento	1 m2/lt.	
Secado	Al tacto	1 horas
	Repintable	3-4 horas
Empleo	PREPARACIÓN SOPORTE Se aplicará el producto con brocha, rodillo, o pulverizador sobre el material a tratar y se eliminará el mismo con espátula.	
Usos	Especialmente indicados para limpiar con gran facilidad las superficies tratadas con cualquier material adherido con colas.	
Precauciones	Producto inflamable, no aplicar ni manipular sin tomar todas las precauciones al respecto. Aplicar en lugares muy ventilados, ya que desprende un fuerte olor. En su aplicación se utilizarán guantes de goma para evitar que se reseque la piel. No tirar los residuos al desagüe. Manténgase fuera del alcance de los niños.	
Conservación	En los envases originales, bien cerrados, en sitio fresco y seco.	



TIENDA
C / Dolors Almeda, 10
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)

Tel. 933 776 756 - 933 770 703
Fax 933 779 570
www.replac.com
replac@replac.com