



## PLÁSTICO DECOPLAST

<b>Naturaleza</b>	Copolímeros acrílico-estirenados en emulsión.	
<b>Destino</b>	Protección y decoración en interiores y exteriores.	
<b>Superficie</b>	Yeso proyectado y otras superficies poco porosas.	
<b>Aspecto</b>	Liso y mate.	
<b>Color</b>	Blanco. Coloreable con tintes al agua.	
<b>Densidad</b>	1,600 +- 0,050 Kg./L.	
<b>Diluyente</b>	Agua.	
<b>Rendimiento</b>	3-5 m2/L. según superficie.	
<b>Secado</b>	<b>Al tacto</b>	1 – 2 Horas
	<b>Repintable</b>	8-12 Horas
<b>Empleo</b>	<b>PREPARACIÓN DEL SOPORTE</b> <b>Superficies nuevas:</b> eliminar el polvo, grasa y suciedad. Corregir todas las imperfecciones con yeso, cemento, etc según el material con que este construida la superficie. <b>Superficies ya pintadas:</b> eliminar toda pintura anterior que esté en mal estado de adherencia, pulverulenta o agrietada, raspando con cepillo de púas de alambre, rasqueta, etc. Si hay manchas de moho, álcalis o eflorescencias, deben eliminarse completamente. <b>APLICACIÓN</b> Limpiar y lijar bien la superficie antes de pintar. Remover bien hasta homogenizar el contenido del envase. <b>A brocha y a rodillo:</b> a fin de asegurar la adherencia de la pintura diluir la primera mano con un máximo de 10% de agua. La segunda mano puede darse tal cual se suministra o bien diluyendo con un máximo 5% de agua. Todo el utillaje debe lavarse con agua inmediatamente después de su uso.	
<b>Usos</b>	Protección y decoración de superficies poco porosas en especial sobre yeso proyectado..	
<b>Precauciones</b>	No tirar los residuos al desagüe. Usar en lugares ventilados y con la indumentaria y protección adecuadas. Manténgase fuera del alcance de los niños.	
<b>Conservación</b>	En los envases originales, bien cerrados, en sitio fresco y seco. No almacenar ni aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 40°C.	



**TIENDA**  
C / Dolors Almeda, 10  
08940 Cornellà de Llobregat  
(Barcelona)

Tel. 933 776 756 - 933 770 703  
Fax 933 779 570  
[www.replac.com](http://www.replac.com)  
[replac@replac.com](mailto:replac@replac.com)