



PLÁSTICO EXTERIOR MATE

Naturaleza	Copolímeros acrílico.	
Destino	Revestimiento de alta calidad para la decoración y protección de interiores y exteriores.	
Superficie	Cemento, hormigón, revoco, yeso, prefabricados, etc.	
Aspecto	Mate.	
Color	Blanco y carta de colores REPLAC BASICOS.	
Densidad	1,650 +- 0,050 Kg./L.	
Diluyente	Agua.	
Rendimiento	4-6 m ² /L. según superficie.	
Secado	Al tacto	1 – 2 Horas
	Repintable	24 Horas
Empleo	<i>PREPARACIÓN DEL SOPORTE</i> Superficies nuevas: eliminar el polvo, grasa y suciedad. Corregir todas las imperfecciones con yeso, cemento, etc. según el material con que este construida la superficie. Superficies ya pintadas: eliminar toda pintura anterior que esté en mal estado de adherencia, pulverulenta o agrietada, raspando con cepillo de púas de alambre, rasqueta, etc. Si hay manchas de moho, álcalis o eflorescencias, deben eliminarse completamente. <i>APLICACIÓN</i> Limpiar y lijar bien la superficie antes de pintar. Remover bien hasta homogenizar el contenido del envase. A brocha y a rodillo: a fin de asegurar la adherencia de la pintura diluir la primera mano con un máximo de 20% de agua. La segunda mano puede darse tal cual se suministra o bien diluyendo con un máximo 5% de agua..	
Usos	El EXTERIOR MATE es una pintura plástica tanto para exteriores como para interiores, totalmente lavable y de gran blancura, junto con su gama de colores, es recomendada para trabajos de gran calidad. Permeable al vapor de agua y de elevada resistencia a la carbonatación.	
Precauciones	No tirar los residuos al desagüe. Usar en lugares ventilados y con la indumentaria y protección adecuadas. Manténgase fuera del alcance de los niños.	
Conservación	En los envases originales, bien cerrados, en sitio fresco y seco. No almacenar ni aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 40°C.	



TIENDA
C / Dolors Almeda, 10
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)

Tel. 933 776 756 - 933 770 703
Fax 933 779 570
www.replac.com
replac@replac.com