



PLÁSTICO FUNGIPLAST

Naturaleza	Copolímeros vinílicos.	
Destino	Pintura decorativa en interiores y exteriores. Antimoho y fungicida.	
Superficie	Cemento, hormigón, revoco, yeso, prefabricados, etc.	
Aspecto	Mate.	
Color	Blanco y carta de colores.	
Densidad	1,600 +- 0,050 Kg./L.	
Diluyente	Agua.	
Rendimiento	4-6 m ² /L. según superficie.	
Secado	Al tacto	1 – 2 Horas
	Repintable	24 Horas
Empleo	PREPARACIÓN DEL SOPORTE Superficies nuevas: eliminar el polvo, grasa y suciedad. Corregir todas las imperfecciones con yeso, cemento, etc según el material con que este construida la superficie. Superficies ya pintadas: eliminar toda pintura anterior que esté en mal estado de adherencia, pulverulenta o agrietada, raspando con cepillo de púas de alambre, rasqueta, etc. Si hay manchas de moho, álcalis o eflorescencias, deben eliminarse completamente. APLICACIÓN Limpiar y lijar bien la superficie antes de pintar. Remover bien hasta homogenizar el contenido del envase. A brocha y a rodillo: a fin de asegurar la adherencia de la pintura diluir la primera mano con un máximo de 15% de agua. La segunda mano puede darse tal cual se suministra o bien diluyendo con un máximo 5% de agua. Todo el utillaje debe lavarse con agua inmediatamente después de su uso.	
Usos	Pintura plástica de gran calidad, lavabilidad y poder cubriente, que ejerce una protección contra microorganismos, bacterias, hongos y mohos habituales, tanto en exteriores como en interiores. No es tóxica.	
Precauciones	No tirar los residuos al desagüe. Úsese en lugares bien ventilados y con la indumentaria y protección adecuadas. Manténgase fuera del alcance de los niños.	
Conservación	En los envases originales, bien cerrados, en sitio fresco y seco. No almacenar ni aplicar a temperatura inferior a 0°C. o superior a 40°C.	



TIENDA
C / Dolors Almeda, 10
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)

Tel. 933 776 756 - 933 770 703
Fax 933 779 570
www.replac.com
replac@replac.com