



PLÁSTICO INDUSTRIAL

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Naturaleza | Copolímeros acrílico-estireno en emulsión. | |
| Destino | Protección paredes y techos. | |
| Superficie | Yeso, escayola y cemento. | |
| Aspecto | Mate. | |
| Color | Blanco y carta de colores. | |
| Densidad | 1,700 +- 0,050 Kg./L. | |
| Diluyente | Agua. | |
| Rendimiento | 5-7 m2/L. según superficie. | |
| Secado | Al tacto | 1 horas |
| | Repintable | 3-4 Horas |
| Empleo | PREPARACIÓN DEL SOPORTE Superficies nuevas: eliminar el polvo, grasa y suciedad. Corregir todas las imperfecciones con yeso, cemento, etc según el material con que este construida la superficie. Superficies ya pintadas: eliminar toda pintura anterior que esté en mal estado de adherencia, pulverulenta o agrietada, raspando con cepillo de púas de alambre, rasqueta, etc. Si hay manchas de moho, álcalis o eflorescencias, deben eliminarse completamente. APLICACIÓN Limpiar y lijar bien la superficie antes de pintar. Remover bien hasta homogenizar el contenido del envase. A brocha y a rodillo: a fin de asegurar la adherencia de la pintura diluir la primera mano con un máximo de 20% de agua. La segunda mano puede darse tal cual se suministra o bien diluyendo con un máximo 5% de agua. Todo el utillaje debe lavarse con agua inmediatamente después de su uso. | |
| Usos | Pintura plástica para interiores y exteriores, lavable y adherente. Excelente blancura y poder cubriente. No amarillea, olor suave, puede teñirse con colorantes de base acuosa. | |
| Precauciones | No tirar los residuos al desagüe. Úsese en lugares bien ventilados y con la indumentaria y protección adecuadas. Manténgase fuera del alcance de los niños. | |
| Conservación | En los envases originales, bien cerrados, en sitio fresco y seco. No almacenar ni aplicar a temperatura inferior a 0°C. o superior a 40°C. | |



TIENDA
C / Dolors Almeda, 10
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)

Tel. 933 776 756 - 933 770 703
Fax 933 779 570
www.replac.com
replac@replac.com