



REPLAC

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026

PINTA CALIDAD,
PINTA CONFIANZA,
PINTA **REPLAC**.



DECORACIÓN
INTERIOR



FACHADAS
EXTERIORES



IMPERMEABILIZACIÓN



ESPECIALIDADES

5

REPLAC
DANDO

AÑOS

DANDO COLOR
A TUS IDEAS



REPLAC, S.A.

EXPERIENCIA QUE DA COLOR

REPLAC, S.A. fue fundada como fábrica de pinturas en el año 1971 por el Sr. Antonio Garrido Iglesias, siendo su primera actividad la fabricación de Estuco Rugoso para fachadas. Tras unos comienzos muy difíciles, este producto se fue asentando en el mercado de forma progresiva, llegando a competir con las mejores fábricas de pintura.

Posteriormente, se ha ido ampliando la fabricación con nuevos productos, como pinturas al silicato, anti manchas, o las especiales para terrados, fachadas, piscinas, entre otras...

En estos momentos, **REPLAC, S.A.** elabora todo tipo de pinturas para impermeabilización y restauración, con un amplio catálogo que abarca desde las imprimaciones hasta los acabados, así como la totalidad de pinturas especiales. También somos expertos en la fabricación de pinturas de todos los colores y actuamos como distribuidores oficiales de las primeras marcas.

Todos los productos comercializados por **REPLAC, S.A.** están homologados con sus respectivos certificados de calidad y son distribuidos en un ámbito que abarca a todo el territorio catalán entre los sectores de la industria, comercio, bricolaje y clientes privados.

TIENDA

📍 C/ Dolors Almeda, 10 local A
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)

☎ 620 870 115

✉ info@replac.com

ADMINISTRACIÓN

📍 C/ Dolors Almeda, 10 local B
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)

☎ 934 744 815

✉ info@replac.com



**CALIDAD
CERTIFICADA**



**ASESORAMIENTO
TÉCNICO**



**FABRICACIÓN
PROPIA**



**SERVICIO
Y CONFIANZA**



INFORMACIÓN GENERAL

Ponemos a disposición del prescriptor y del pintor, todos los datos necesarios para escoger adecuadamente un producto, conocer sus propiedades y calcular de una manera aproximada su rendimiento.



SOPORTE

En un estado de superficies sobre las cuales se podrá aplicar el producto sin dificultades.



RENDIMIENTO

Los rendimientos que indicamos en el interior de este catálogo, están calculados en base a la norma UNE 48.083-94.



DENSIDAD

Los datos de densidad de los productos de este catálogo están determinados según la norma UNE 48058:1992



ASPECTO

Se refiere, principalmente, al brillo de la pintura aplicada y seca.



BRILLO

En las plásticas satinadas se indica la medición del brillo en un ángulo de 60°.



SECADO

Normalmente es estimativo a temperatura ambiente. Las tiempos de secado pueden variar según condiciones climáticas.



DILUCIÓN

La elección del disolvente adecuado es una garantía del correcto funcionamiento de la pintura. Evitar sustituciones. La cantidad de diluyente determinado para cada producto es estimativo ya que puede variar en función del soporte a pintar.





LÍNEA BASE AGUA

PINTURAS PARA DECORACIÓN DE INTERIORES

BDBM-1035

PLÁSTICO DECORACIÓN



NATURALEZA: Copolímeros vinílicos.



DESTINO: Pintado y decoración de interiores y exteriores.



USOS: Excelente recubrimiento para decoración general de obras interiores y exteriores con acabados de gran calidad.



SUPERFICIES: Cemento, hormigón, revoco, yeso, prefabricados, etc.



ASPECTO: Mate, ligeramente sedoso.



COLOR: Blanco y carta de colores.



Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,62 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 15-20 % 2ª capa ≤ 5 %	Brocha Rodillo	4-6 m²/L según superficie.	Al tacto 2-3 Horas	24 horas

RDBM-3002

PLÁSTICO SATINADO



NATURALEZA: Copolímeros vinílicos.



DESTINO: Pintado y decoración de interiores y exteriores.



USOS: Muy adecuado para la alta decoración de interiores y exteriores. También se recomienda para carteles publicitarios y rotulación en exteriores por la resistencia a la luz de sus colores.



SUPERFICIE: Cemento, hormigón, revoco, yeso, prefabricados, etc.



ASPECTO: Satinado.



COLOR: Blanco y carta de colores.



Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,31 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 25-30 % 2ª capa ≤ 5 %	Brocha Rodillo	6-10 m²/L según superficie.	Al tacto 1 Hora	3-4 horas

RDBM-1034

PLÁSTICO MATE ACRÍLICO



NATURALEZA: Copolímeros acrílico-estireno en emulsión.



DESTINO: Decoración interior de paredes, techos y naves industriales...



USOS: Pintura plástica para interiores, de excelente blancura y poder cubriente. Muy apropiada para su aplicación en grandes superficies industriales, almacenes, locales, fábricas, cajas de escaleras, etc.



SUPERFICIE: Yeso, escayola y cemento.



ASPECTO: Mate.



COLOR: Blanco.



Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,62 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 15-20 % 2ª capa ≤ 5 %	Brocha Rodillo	4-6 m²/L según superficie.	Al tacto 1-2 Horas	24 horas



FÁCIL
APLICACIÓN



BUEN PODER
CUBRIENTE



LAVABLE



BAJO OLOR



LÍNEA BASE AGUA

PINTURAS PARA DECORACIÓN DE INTERIORES

RDBM-1027

PLÁSTICO INDUSTRIAL



NATURALEZA: Copolímeros acrílico-estireno en emulsión.



DESTINO: Protección paredes y techos.



USOS: Pintura plástica para interiores y exteriores, lavable y adherente. Excelente blancura y poder cubriente. No amarillea, olor suave, puede teñirse con colorantes de base acuosa.



SUPERFICIE: Yeso, escayola y cemento.



ASPECTO: Mate.



COLOR: Blanco y carta de colores.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,64 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 15 % 2ª capa ≤ 5 %	Brocha Rodillo	5-7 m²/L según superficie.	Al tacto 1-2 Horas	3-4 horas



RDBM-1086

PLÁSTICO STAND MATE



NATURALEZA: Copolímeros acrílico-estireno en emulsión.



DESTINO: Protección paredes y techos.



USOS: Pintura plástica para interiores. Excelente blancura y poder cubriente. No amarillea, olor suave, puede teñirse con colorantes de base acuosa.



SUPERFICIE: Yeso, escayola y cemento.



ASPECTO: Mate.



COLOR: Blanco y carta de colores.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,64 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 15 % 2ª capa ≤ 5 %	Brocha Rodillo	5-7 m²/L según superficie.	Al tacto 1-2 Horas	3-4 horas



RDBM-1095

PLÁSTICO GEPLADUR



NATURALEZA: Copolímeros acrílico-estireno en emulsión.



DESTINO: Protección y decoración en interiores y exteriores.



USOS: Excelente recubrimiento para la decoración de interiores y exteriores, especialmente sobre paneles de yeso y prefabricados, tipo Pladur, por su acabado liso y uniforme.



SUPERFICIE: Cemento, hormigón, revoco, yeso y en especial prefabricados (pladur...).



ASPECTO: Mate.



COLOR: Blanco.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,62 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 10 % 2ª capa ≤ 5 %	Brocha Rodillo	4-6 m²/L según superficie.	Al tacto 1-2 Horas	8-12 horas



RDBM-1087

PLÁSTICO DECOPLAST



NATURALEZA: Copolímeros acrílico-estireno en emulsión.



DESTINO: Protección y decoración en interiores y exteriores.



USOS: Protección y decoración de superficies poco porosas en especial sobre yeso proyectado. Yeso proyectado y otras superficies poco porosas.



SUPERFICIE: Liso y mate.



ASPECTO: Liso y mate.



COLOR: Blanco. Coloreable con tintes al agua.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,62 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 10 % 2ª capa ≤ 5 %	Brocha Rodillo	3-5 m²/L según superficie.	Al tacto 1-2 Horas	8-12 horas



FÁCIL
APLICACIÓN



BUEN PODER
CUBRIENTE



LAVABLE



BAJO OLOR



LÍNEA BASE AGUA

PINTURAS PARA DECORACIÓN DE INTERIORES

RDBM-1084

TERMOFINER



NATURALEZA: Copolímeros acrílico-estireno en emulsión, incorpora microesferas de cerámica huecas.



DESTINO: Excelentes propiedades como aislamiento térmico frío/calor interiores de viviendas, locales, garajes, sótanos.



USOS: Protección y decoración de superficies todo tipo de habitáculos donde se precise evitar la formación de manchas producidas por el crecimiento de musgos, hongos y colonias de microorganismos, debido a la presencia de condensaciones interiores o sustrato excesivamente húmedos. Evita el choque de temperaturas interior / exterior no permitiendo la formación de condensaciones interiores.



SUPERFICIE: Cemento, hormigón, revoco, yeso, prefabricados, etc.



ASPECTO: Mate y liso.



COLOR: Blanco. Coloreable con tintes al agua.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,35 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 10 % 2ª capa < 5 %	Brocha Rodillo	3-5 m²/L según superficie.	Al tacto 1 h	2 horas



RECUBRIMIENTOS PARA FACHADAS

PINTURAS PARA DECORACIÓN DE EXTERIORES

RFBM-1032

PLÁSTICO EXTERIOR MATE



NATURALEZA: Copolímeros acrílico.



DESTINO: Revestimiento de alta calidad para la decoración y protección de interiores y exteriores.



USOS: El EXTERIOR MATE es una pintura plástica tanto para exteriores como para interiores, totalmente lavable y de gran blancura, junto con su gama de colores, está recomendado para trabajos de gran calidad. Permeable al vapor de agua y de elevada resistencia a la carbonatación.



SUPERFICIE: Cemento, hormigón, revoco, yeso, prefabricados, etc.



ASPECTO: Mate.



COLOR: Blanco y carta de colores REPLAC BASICOS.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,69 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 15-20 % 2ª capa < 5 %	Brocha Rodillo	4-6 m²/L según superficie.	Al tacto 1-2 Horas	24 horas



RFBM-1036

PLÁSTICO LISO FACHADAS



NATURALEZA: Copolímeros acrílico-estireno en emulsión.



DESTINO: Protección y decoración de fachadas, paredes medianeras, patio, etc.



USOS: Excelente recubrimiento para la decoración de fachadas, paredes medianeras, patios de luces, con buena resistencia a los agentes atmosféricos, al amarilleamiento, al caleo, etc.



SUPERFICIE: Cemento, hormigón, revoco, yeso, prefabricados, etc.



ASPECTO: Mate.



COLOR: Blanco y carta de colores.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,62 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 15-20 % 2ª capa < 5 %	Brocha Rodillo	3-5 m²/L según superficie.	Al tacto 1 Hora	12 horas



FÁCIL
APLICACIÓN



ALTA
RESISTENCIA



CONFORT
TÉRMICO



PERMEABLE
AL VAPOR



RESISTENTE A LOS
AGENTES CLIMÁTICOS



COLOREABLE
CON TINTES AL AGUA



RECUBRIMIENTOS PARA FACHADAS

PINTURAS PARA DECORACIÓN DE EXTERIORES

RFBM-1062 PLASVER 303



- NATURALEZA:** Copolímeros acrílico-estireno en emulsión. Exento de silicona.
- DESTINO:** Protección y decoración de interiores, fachadas, paredes medianeras, patios, etc.
- USOS:** Excelente recubrimiento para la decoración y protección de interiores, fachadas, paredes medianeras, patios de luces, y todo tipo de superficies verticales exteriores e interiores.
Buena resistencia a los agentes atmosféricos, al amarilleamiento, al caleo, etc.
- SUPERFICIE:** Cemento, hormigón, revoco, yeso, prefabricados, etc.
- ASPECTO:** Mate.
- COLOR:** Blanco. [Admite colorantes]

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,63 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 15-20 % 2ª capa < 5 %	Brocha Rodillo Pistola Airless	3-5 m²/L según superficie.	Al tacto 1 Hora	24 horas



RFBM-1078 PLASVER 303 ES (SILICONADO)



- NATURALEZA:** Copolímeros acrílico-estireno en emulsión, modificado con hidrófugantes.
- DESTINO:** Protección y decoración de fachadas, paredes medianeras, patio, etc.
- USOS:** Excelente recubrimiento para la decoración de fachadas, paredes medianeras, patios de luces, y todo tipo de superficies verticales exteriores en los que puedan surgir problemas de entradas de agua y humedad.
Buena resistencia a los agentes atmosféricos, al amarilleamiento, al caleo, etc.
- SUPERFICIE:** Cemento, hormigón, revoco, yeso, prefabricados, etc.
- ASPECTO:** Mate.
- COLOR:** Blanco. [No admite colorantes]

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,61 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 15-20 % 2ª capa < 5 %	Brocha Rodillo Pistola Airless	3-7 m²/L según superficie.	Al tacto 1 Hora	24 horas



RDBM-2003 GEPLASTIC



- NATURALEZA:** Copolímeros acrílicos elásticos modificados e hidrófugantes.
- DESTINO:** Impermeabilización de fachadas exteriores de superficies expuestas a ambientes agresivos.
- USOS:** Apto para el saneamiento de muros fisurados.
Pintura plástica impermeabilizante de alta viscosidad que una vez seco se obtiene, una membrana elástica decorativa que protege las paredes de hormigón frente a la carbonatación. Buena resistencia a los agentes atmosféricos, al amarilleamiento, al caleo, etc.
- SUPERFICIE:** Cemento, hormigón, revoco, yeso, prefabricados, etc.
- ASPECTO:** Satinado Mate.
- COLOR:** Blanco. [Colores según muestra]

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,30 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 10-15 % 2ª capa < 5 %	Brocha Rodillo Pistola Airless	0,6-0,8 Kg/m² según superficie.	Al tacto 2 Horas	12 horas



RFBR-1049 RUGOSO FACHADAS



- NATURALEZA:** Copolímeros acrílico-estireno en emulsión.
- DESTINO:** Protección y decoración de fachadas, paredes medianeras, patios, etc.
- USOS:** Sobre superficies de cemento, fibrocemento, revocos, etc.
Se aplica con facilidad dando un acabado rústico muy decorativo y disimula al mismo tiempo los defectos.
- SUPERFICIE:** Cemento, hormigón, revoco, yeso, prefabricados, etc.
- ASPECTO:** Mate y rugoso.
- COLOR:** Blanco y carta de colores.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,76 ± 0,05 Kg/L	Agua	< 5 %	Llana, Rodillo	2-4 m²/L según superficie.	Al tacto 24 h	24 horas



FÁCIL
APLICACIÓN



ALTA
RESISTENCIA



CONFORT
TÉRMICO



PERMEABLE
AL VAPOR



RESISTENTE A LOS
AGENTES CLIMÁTICOS



COLOREABLE
CON TINTES AL AGUA



RECUBRIMIENTOS PARA FACHADAS

PINTURAS PARA DECORACIÓN DE EXTERIORES



RFBR-1029 ARIPLAS SB

Naturaleza:	Mortero acrílico tixotrópico de estructura granulada.
Destino:	Impermeabilización de fachadas y paredes.
Usos:	Apto para el saneamiento de grietas y homogeneidad superficial. Absorbe las dilataciones y contracciones causadas por cambios climáticos sin cuartearse ni fisurarse.
Superficie:	Cemento, hormigón, revoco, superficies con ambientes salinos.
Aspecto:	Mate y rugoso.
Color:	Blanco y según muestra.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,63 ± 0,05 Kg/L	Agua	< 5 %	Espátula, Llana, Rodillo	2-2,5 m²/L según superficie.	Al tacto 1 h	2 horas



RFBM-4003 SILQUIM 1300

Naturaleza:	Pintura al silicato potásico, con otros aglutinantes de tipo orgánico.
Destino:	Reparación y restauración de edificios de superficie de naturaleza mineral como piedra, cemento, hormigón, revocos y ladrillo.
Usos:	Excelente recubrimiento para la decoración de fachadas con buena resistencia a los agentes atmosféricos, al amarilleamiento. Acción biocida frente al desarrollo de algas, hongos, etc. Evita la retención de suciedad en ambientes urbanos e industriales.
Superficie:	De naturaleza mineral como piedra, cemento, hormigón, revocos y ladrillo. (Ver ficha técnica)
Aspecto:	Mate.
Color:	Blanco y colores de carta.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,52 ± 0,05 Kg/L	Agua	< 10 % por capa	Brocha Rodillo	8-10 m²/L según superficie.	Al tacto 1 h	12 horas



IMPERMEABILIZANTES

PINTURAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y RESTAURACIÓN



BIBM-1031 SOLARSHIELD

Naturaleza:	Copolímeros acrílico-estireno en emulsión, incorpora microesferas de cerámica huecas.
Destino:	Impermeabilización exterior.
Usos:	Impermeabilización de cubiertas, terrazas, fachadas y todo tipo de superficies donde se quiera conseguir una estanqueidad total contra el agua y además un buen aislamiento térmico frío/calor actuando por rotura del puente térmico. Gran adherencia sobre casi todo tipo de materiales de construcción. (sobre ciertas superficies necesitará imprimación)
Superficie:	Ver ficha técnica
Aspecto:	Mate.
Color:	Blanco.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,23 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa < 5 % 2ª capa < 5 %	Brocha Rodillo	Aislamiento 1,3 m²/L Imperm. 2 m²/L	Al tacto 1-2 h	≥ 10 horas



IMPERMEABLE
AL AGUA



RESISTENTE
A LOS UV



ALTA
ADHERENCIA



FLEXIBLE
Y ELÁSTICO



RESISTENTE A LA
INTEMPERIE



IDEAL PARA
CUBIERTAS Y
FACHADAS



IMPERMEABILIZANTES

PINTURAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y RESTAURACIÓN



RIGM-1048 TRANSITER

Naturaleza: Copolímeros acrílicos flexibles.
Destino: Impermeabilización de superficies exteriores, especialmente terrados.
Usos: Especial para azoteas, tejados, terrazas, paredes medianeras, paredes de doble cámara, etc. También para tapar fisuras y grietas.
Superficie: Cemento, hormigón, revocos prefabricados, ladrillo, losas, juntas, etc.
Aspecto: Satinado bajo.
Color: Blanco, gris, rojo y verde.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Pisable
1,30 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 15-20 % 2ª capa < 5 %	Brocha Rodillo	0,8-1 m²/L según superficie.	1ª capa 6-8 h 2ª capa 18-24 h	2-3 días



RIGM-1091 WATERPROOF

Naturaleza: Copolímeros acrílico-estrieno en emulsión.
Destino: Impermeabilización de terrazas NO transitables.
Usos: Específico para azoteas, tejados, terrazas. Por su baja absorción de agua, soporta encharcamientos de agua permanentes siendo apto para canales y terrazas sin pendientes. Muy buen comportamiento frente a las agresiones físicas a la abrasión y al choque.
Superficie: Tiene perfecta adherencia sobre todo tipo de materiales de construcción.
Aspecto: Satinado bajo.
Color: Blanco, gris, rojizo y teja.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Pisable
1,24 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 15-20 % 2ª capa < 5 % 3ª Capa < 5 %	Brocha Rodillo	2-2,5 m²/L (Ver ficha técnica)	2-3 h	2-3 días



RITM-6035 GLOUDUR

Naturaleza: Poliuretano alifático.
Destino: Impermeabilización de superficies exteriores, especialmente terrados.
Usos: Especial para azoteas, tejados, terrazas, paredes medianeras, paredes de doble cámara, etc. También para tapar fisuras y grietas.
Superficie: Cemento, hormigón, revocos prefabricados, ladrillo, losas, juntas, etc.
Aspecto: Mate.
Color: Blanco, gris, rojo y verde.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Pisable
1,20 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 15-20 % 2ª capa < 5 %	Brocha Rodillo	0,7-0,9 m²/L según superficie.	1ª capa 6-8 h 2ª capa 18-24 h	2-3 días



RINM-1038 IMPERBIT

Naturaleza: Copolímero acrílico-estrieno en emulsión, modificado con asfalto emulsionado.
Destino: Impermeabilización de terrazas y zonas NO transitables.
Usos: Terrazas, canales, túneles, depósitos, medianeras, muros, tableros puente, cubiertas invertidas, jardineras y en general en todo tipo de obra donde se requiera un impermeable que deba soportar humedades o aguas estancas permanentes. Impermeabilización continua sin juntas ni uniones y permite la total transpiración del sustrato.
Superficie: Tiene perfecta adherencia sobre todo tipo de materiales de construcción.
Aspecto: Mate.
Color: Negro.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Pisable
1,27 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 15-20 % 2ª capa < 5 %	Brocha Rodillo	1,5-2 m²/L (Ver ficha técnica)	2-3 h	2-3 días



IMPERMEABLE
AL AGUA



RESISTENTE
A LOS UV



ALTA
ADHERENCIA



FLEXIBLE
Y ELÁSTICO



RESISTENTE A LA
INTEMPERIE



IDEAL PARA
CUBIERTAS Y
FACHADAS



IMPERMEABILIZANTES

PINTURAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y RESTAURACIÓN



BIIB-6036 POLITER 200

- Naturaleza:** Poliuretano monocomponente hidrosoluble.
- Destino:** Protección y acabado de superficies protegidas con TRANSITER.
- Usos:** Especialmente formulado como capa de acabado de aspecto satinado/brillante con muy buena resistencia al rayado las huellas. En sistemas impermeabilizantes de terrazas transitables. Por su baja absorción de agua soporta encharcamientos de agua permanentes con muy buena estabilidad y gran adherencia.
- Superficie:** Cemento.
- Aspecto:** Brillante.
- Color:** Incoloro.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,10 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 3-5 % 2ª capa 3%	Brocha Rodillo Pistola Air Less	0,2 - 0,3 Kg / m²	Al tacto 2-3 h	24 horas



RPGS-6019 POLITER 201

- Naturaleza:** Poliuretano monocomponente hidrosoluble.
- Destino:** Protección y acabado de superficies protegidas con TRANSITER.
- Usos:** Especialmente formulado como capa de acabado de aspecto satinado/brillante con muy buena resistencia al rayado las huellas. En sistemas impermeabilizantes de terrazas transitables. Por su baja absorción de agua soporta encharcamientos de agua permanentes con muy buena estabilidad y gran adherencia.
- Superficie:** Cemento.
- Aspecto:** Brillante.
- Color:** Blanco, Gris, Rojo, Teja, Verde, Negro.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,15 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 3-5 % 2ª capa 3%	Brocha Rodillo Pistola Air Less	0,2 - 0,3 Kg / m²	Al tacto 2-3 h	24 horas



RIIB-6041 POLITER ATR

- Naturaleza:** Poliuretano monocomponente hidrosoluble.
- Destino:** Protección y acabado de superficies protegidas con SOLARSHIELD.
- Usos:** Especialmente formulado como capa de acabado de aspecto brillante con muy buena resistencia al rayado. Excelente resistencia a condiciones climáticas adversas. En sistemas impermeabilizantes de terrazas transitables. Por su baja absorción de agua soporta encharcamientos de agua permanentes con muy buena estabilidad y gran adherencia.
- Superficie:** Cemento.
- Aspecto:** Brillante.
- Color:** Incoloro.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,15 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 3-5 % 2ª capa 3%	Brocha Rodillo Pistola Air Less	0,2 - 0,3 Kg / m²	Al tacto 2-3 h	24 horas



IMPERMEABLE
AL AGUA



RESISTENTE
A LOS UV



ALTA
ADHERENCIA



FLEXIBLE
Y ELÁSTICO



RESISTENTE A LA
INTEMPERIE



IDEAL PARA
CUBIERTAS Y
FACHADAS



ESPECIALIDADES

PINTURAS PARA USOS ESPECÍFICOS Y ACABADOS TÉCNICOS



RPGS-6020 POLITER 201 AR

- Naturaleza:** Poliuretano monocomponente o bicomponente hidrosoluble.
- Destino:** Protección y acabado de pavimento.
- Usos:** Especialmente formulado como capa de acabado de aspecto satinado con muy buena resistencia al rayado.
Buena resistencia al exterior y a la climatología en general.
Otorga gran transitableidad una vez aplicado en suelos.
- Superficie:** Acabado de productos para pavimento (Realizar prueba de adherencia previa)
- Aspecto:** Satinado.
- Color:** Blanco, Gris, Rojo, Teja, Verde, Negro.



Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
M. A+B 1,15 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 3-5 % 2ª capa 3%	Brocha Rodillo Pistola Air Less	0,2 – 0,3 Kg / m ²	Al tacto 2-3 h	24 horas



RTIB-1057 IMPERMEABILIZANTE ACRILICO GR

- Naturaleza:** Copolímeros acrílico-estireno en emulsión.
- Destino:** Producto fijador.
- Usos:** Muy indicado en la protección contra la humedad de procedencia exterior a la superficie a impermeabilizar.
Como imprimación mejora la adherencia sobre superficies poco porosas de acabados al agua.
- Superficie:** Yeso, escayola, cemento, ladrillo, etc.
- Aspecto:** Semi-brillante.
- Color:** Incoloro.



Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,02 ± 0,05 Kg/L	Agua	1ª capa 25-30 % 2ª capa < 5 % Capa única < 5 %	Brocha Rodillo	8-10 m ² /L	Al tacto 1-2 h	10-12 horas



RTIS-8007 FIXAQUIM

- Naturaleza:** Copolímeros acrílicos.
- Destino:** Imprimación para superficies excesivamente lisas para garantizar una buena adherencia del revestimiento final, también se recomienda para superficies muy viejas o deterioradas como fijador y consolidante.
- Usos:** Imprimación de baja viscosidad y con tamaño de partícula muy fina, que da como resultado un buen relleno sobre superficies porosas o poco porosas.
Penetra en el sustrato polimerizando y consolidando la superficie proporcionándole un acabado ligeramente satinado y sedoso.
Contiene aditivos para evitar la proliferación de microorganismos.
- Superficie:** Tiene perfecta adherencia sobre todo tipo de materiales de construcción
- Aspecto:** Satinado.
- Color:** Blanco lechoso.



Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,02 ± 0,05 Kg/L	Agua	Listo al uso	Brocha Rodillo Pistola Air Less	10 m ² /L	30 minutos	12 horas



IMPERMEABLE
AL AGUA



RESISTENTE
A LOS UV



ALTA
ADHERENCIA



FLEXIBLE
Y ELÁSTICO



RESISTENTE A LA
INTEMPERIE



IDEAL PARA
CUBIERTAS Y
FACHADAS



ESPECIALIDADES

PINTURAS PARA USOS ESPECÍFICOS Y ACABADOS TÉCNICOS



RTIS-2002 FIXAQUIM PUV (adherencia morteros y yesos)

- Naturaleza:** Resina acrílica carboxilada.
- Destino:** Base selladora para asegurar la adherencia correcta a aplicaciones posteriores con cementos, yesos, etc. Flexible, impermeable y permeable al vapor de agua.
- Usos:** Especialmente formulado para la realización de puentes de unión con acabados en yeso, sobre paredes y plafones de hormigón, revocos en techos, ladrillos, etc. Apto para el saneamiento de grietas y homogeneidad superficial.
- Superficie:** Tiene perfecta adherencia sobre todo tipo de materiales de construcción.
- Aspecto:** Satinado.
- Color:** Blanco lechoso.



Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,00 ± 0,05 Kg/L	Agua	< 5 %	Brocha Rodillo Pistola Air Less	0,125 – 0,150 kg/m²	30 minutos	2 días Ver ficha técnica



RTIB-1056 HIDROVER W1

- Naturaleza:** Resinas de silanos y siloxanos modificadas en base agua.
- Destino:** Adecuado para la impermeabilización de fachadas y superficies verticales. Resiste y repele el agua.
- Usos:** Tratamiento de todo tipo de materiales neutros o alcalinos porosos que requieran una protección frente al agua de lluvia o humedades en general. No impide la adherencia de posteriores recubrimientos como: pinturas de silicona, pinturas minerales, plásticas, etc.
- Superficie:** Materiales cerámicos porosos.
- Aspecto:** Mate.
- Color:** Blanco.



Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,00 ± 0,05 Kg/L	Agua	Listo al uso	Pulverización Pistola Air Less	Según superficie.	30 minutos	2 horas



WATERGLASS

- Naturaleza:** Producto de base mineral.
- Destino:** Impermeabilizante y consolidante.
- Usos:** Se recomienda para crear una barrera contra las humedades ascendentes por capilaridad, en el interior de los muros y cimentaciones, por el método de inyección. Impermeabilización interior y exterior de superficies de sustrato mineral.
- Superficie:** Ladrillos porosos o no porosos, muros de piedra arenisca, uros e piedra poco porosa.
- Aspecto:** Transparente.
- Color:** Blanco lechoso.



Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,06 ± 0,05 Kg/L	Agua		Según superficie.		15 minutos	



RTIB-4001 WATERGLASS 2

- Naturaleza:** Producto en base agua que contiene silicato y otros aglutinantes de tipo orgánicos.
- Destino:** Se utiliza como primer para mejorar la adherencia de posteriores recubrimientos en base agua: pinturas al silicato, pinturas plásticas, impermeabilizantes líquidos, etc.
- Usos:** Se recomienda su aplicación sobre soportes minerales diversos, donde queramos conseguir una alta permeabilidad al agua, con gran resistencia a los agentes atmosféricos y a la formación de microorganismos.
- Superficie:** Ver Ficha técnica
- Aspecto:** Transparente.
- Color:** Blanco lechoso ligeramente azulado.



Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,06 ± 0,05 Kg/L	Agua		Brocha Rodillo Pistola Air Less	según superficie.	15 minutos	



IMPERMEABLE
AL AGUA



RESISTENTE
A LOS UV



ALTA
ADHERENCIA



FLEXIBLE
Y ELÁSTICO



RESISTENTE A LA
INTEMPERIE



IDEAL PARA
CUBIERTAS Y
FACHADAS



LÍNEA BASE DISOLVENTE

PINTURAS PARA USOS ESPECÍFICOS Y ACABADOS TÉCNICOS



RTIB-0010 HIDROVER

- Naturaleza:** Resinas de silanos y siloxanos modificadas en base agua.
- Destino:** Adecuado para la impermeabilización de fachadas y superficies verticales. Resiste y repele el agua. No forma película.
- Usos:** Tratamiento de todo tipo de materiales neutros o alcalinos porosos que requieran una protección frente al agua de lluvia o humedades en general. Evita la emanación de florescencias.
- Superficie:** No forma película.
- Aspecto:** Incoloro.
- Color:** Incoloro.



Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
0,800 ± 0,05 Kg/L	White Spirit	Listo al uso	Pulverización Pistola Air Less	2,5 m²/L según superficie.	30 minutos	2 horas



RTIB-0014 FIJADOR ANTIHUMEDAD AL PLIOLITE

- Naturaleza:** Resinas acrílicas termoplásticas, pigmentos e hidrocarburos.
- Destino:** Imprimación y preparación de superficies a pintar.
- Usos:** Preparado al disolvente altamente penetrante para la fijación de superficies en muy mal estado y con problemas de caleo. Altamente recomendable su utilización con nuestros productos para fachadas. También usado como membrana de curado de hormigón.
- Superficie:** Cemento, hormigón, revoco, yeso, prefabricados, etc.
- Aspecto:** Mate sedoso
- Color:** Incoloro.



Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
0,900 ± 0,05 Kg/L	Disolvente para pliolite	10-15 %	Brocha Rodillo Pistola Air Less	10-12 m²/L según superficie.	1 hora	12 horas



BFBM-1071 PLIOLITE

- Naturaleza:** Resinas acrílicas termoplásticas, pigmentos e hidrocarburos.
- Destino:** Pintura para exteriores de gran resistencia.
- Usos:** Pintura que proporciona películas de alta resistencia al exterior, así como impermeabilidad y acabados de gran dureza y belleza decorativa.
- Superficie:** Cemento, hormigón, revoco, yeso, prefabricados, etc.
- Aspecto:** Mate
- Color:** Blanco. Se puede teñir con tintes universales.



Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,50 ± 0,05 Kg/L	Disolvente para pliolite	1ª mano 10-15 % 2ª mano al uso o < 10 %	Brocha Rodillo Pistola Air Less	8-10 m²/L según superficie.	1 hora	12 horas



IMPERMEABLE
AL AGUA



RESISTENTE
A LOS UV



ALTA
ADHERENCIA



FLEXIBLE
Y ELÁSTICO



RESISTENTE A LA
INTEMPERIE



IDEAL PARA
FACHADAS Y
EXTERIORES



LÍNEA BASE DISOLVENTE

PINTURAS PARA USOS ESPECÍFICOS Y ACABADOS TÉCNICOS



RTBM-8009 PINTURA ANTI-MANCHAS

- Naturaleza:** Resinas acrílicas termoplásticas, Bióxido de Titanio, cargas minerales y disolventes desodorizados.
- Destino:** Protección a la aparición de manchas de humedad, sin olor.
- Usos:** Una aplicación correcta proporciona gran protección a la posterior aparición de manchas de humedad y permite, si es necesario, acabados con pinturas plásticas evitando la reproducción de manchas originales.
- Superficie:** Cal, yeso, escayola, cemento, madera, etc.
- Aspecto:** Mate
- Color:** Blanco.

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
1,47 ± 0,05 Kg/L	Disolvente sin olor	1ª mano 10-15 %	Brocha Rodillo Pistola Air Less	5 - 7 m²/L según superficie.	2 horas	12 horas



BPIB-8005 BARNIZ OBRA VISTA

- Naturaleza:** Copolímeros acrílicos y disolventes aromáticos, ésteres y aditivos.
- Destino:** Protección e impermeabilización de superficies de ladrillo, cemento, piedra artificial, yeso, cartón, madera, etc. contra la humedad exterior.
- Usos:** Especialmente indicados para impermeabilizar las superficies de yeso, cal escayola, cartón, madera, obra vista, piedra artificial y cemento. Aviva y realza los tonos de la base. Puede aplicarse a brocha, rodillo y pistola con una o dos capas si son necesarias, en función de la porosidad del sustrato.
- Superficie:** Yeso, cal escayola, cartón, madera, obra vista, piedra artificial y cemento.
- Aspecto:** Satinado
- Color:** Incoloro

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
0,900 ± 0,05 Kg/L	Disolvente universal.	1ª mano 10-15 %	Brocha Rodillo Pistola Air Less	5 - 10 m²/L según superficie.	1 hora	4 horas



RTIB-9009 DECAPANTE DE ACRÍLICOS

- Naturaleza:** Decapante de recubrimientos encolados en superficie de obra en general (granulite, etc.).
- Destino:**
- Usos:** Especialmente indicados para limpiar con gran facilidad las superficies tratadas con cualquier material adherido con colas.
- Superficie:**
- Aspecto:** Incoloro
- Color:** Incoloro

Densidad	Diluyente	Dilución	Aplicación	Rendimiento	Secado	Repintable
0,900 ± 0,05 Kg/L	-	-	Brocha	1 m²/L según superficie.	1 hora	4 horas



IMPERMEABLE
AL AGUA



RESISTENTE
A LOS UV



ALTA
ADHERENCIA



FLEXIBLE
Y ELÁSTICO



RESISTENTE A LA
INTEMPERIE



IDEAL PARA
FACHADAS Y
EXTERIORES